

# PENDAHULUAN

TTI3J3 Sistem  
KOMUNIKASI II

LINDA MEYLANI



# IDENTITAS MK

- **NAMA MATA KULIAH** : SISTEM KOMUKASI II
- **KODE MATA KULIAH** : TTI3J3
- **SKS** : 3
- **PROGRAM STUDI** : S1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
- **FAKULTAS** : FTE



# CAPAIAN PEMBELAJARAN - PROGRAM LEARNING OUTCOMES (PLO)

- **PLO 2 :**

Memiliki kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, teknologi informasi dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip keteknikan telekomunikasian.

- **PLO 5 :**

Memiliki kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan teknik telekomunikasi.



# CAPAIAN PEMBELAJARAN MK-COURSE LEARNING OUTCOMES (PLO)

- **CLO 1:**  
Mahasiswa mengetahui dan memahami diagram blok sistem komunikasi digital, random process, signal space analysis, maximum likelihood detection, optimum detection dan equalizer
- **CLO 2:**  
Mahasiswa mengetahui dan memahami modulasi digital
- **CLO 3:**  
Mahasiswa mengetahui dan memahami teori informasi dan channel coding
- **CLO 4:**  
Mahasiswa mengetahui dan memahami spread spectrum dan multiple access



# PROFIL MK

Mata kuliah yang memberikan wawasan mengenai Sistem Komunikasi Digital yang meliputi random process, signal space analysis, maximum likelihood detection, optimum detection, equalizer, modulasi digital, teori informasi, channel coding, spread spectrum dan multiple access.

## Materi Sebelum UTS

- Pendahuluan
- Random Process
- Signal Space Analysis
- Maximum Likelihood Detection, Optimum Detection dan Equalizer
- Modulasi digital M-PSK serta kinerjanya
- Modulasi digital QAM serta kinerjanya
- Modulasi digital M-ASK dan M-FSK serta kinerjanya

## Materi Setelah UTS

- Dasar Teori Informasi
- Channel coding: Linear Block Code
- Channel Coding: Cyclic Code
- Channel Coding: Convolutional Code
- Spread Spectrum
- Multiple Access



# REFERENSI

Bernard Sklar, "Digital communications: Fundamentals and Applications", Prentice Hall, 2001.

Simon Haykin, "Digital Communication Systems", 2014

Ali Grami, "Introduction to Digital Communications", 2016

John G. Proakis and Masoud Salehi, "Communication Systems Engineering", 2002.



# KOMPONEN PENILAIAN

- UAS: 35%
- UTS: 35%
- Tugas/Quis/PR/dll: 30%



Apa yang dimaksud dengan sistem  
komunikasi analog?

Apa yang dimaksud dengan sistem  
komunikasi digital?




# KELEBIHAN SISKOM DIGITAL DIBANDINGKAN SISKOM ANALOG

- Sistem komunikasi digital tidak rentan terhadap derau.
- Lebih mudah mengintegrasikan berbagai layanan data, voice, music, dan video.



# DIAGRAM BLOK SISTEM KOMUNIKASI DIGITAL



# KANAL KOMUNIKASI

- Pada sistem Telekomunikasi & jaringan komputer, kanal komunikasi lebih diartikan pada media fisik transmisi, seperti kawat atau merupakan logical connection pada media multiplex seperti kanal
- Kanal digunakan sebagai media untuk membawa sinyal informasi. Kapasitas kanal diukur dalam bandwidth (dalam Hz) atau data rate (dalam bits per second /bps)
- Pada teori informasi , kanal lebih diartikan pada model kanal secara teoritis dengan karakteristik errornya.



# MODEL KANAL DIGITAL

- Model kanal ini akan mempengaruhi performansi kanal seperti bit rate, latency/delay, delay jitter dsb. Contoh model kanal digital:
  - Binary symmetric channel (BSC), merupakan kanal DMC dengan probabilitas bit error tertentu.
  - Binary bursty bit error channel model, merupakan kanal dengan memory
  - Binary erasure channel (BEC), merupakan kanal diskrit dengan probabilitas deteksi bit error
  - Packet erasure channel, dimana paket yang hilang ditentukan dari probabilitas packet loss atau packet error rate.



# MODEL KANAL ANALOG

- Pada kanal analog, sinyal yang ditransmisikan dimodelkan berupa sinyal analog. Model sinyal ini akan mempengaruhi performansi sistem.
  - Noise model, contoh Additive white Gaussian noise (AWGN) channel, Phase noise model
  - Interference model, contoh cross-talk (co-channel interference) and intersymbol interference (ISI)
  - Distortion model, contoh non-linear channel model yang mengakibatkan intermodulation distortion (IMD)
  - Frequency response model, termasuk attenuation and phase-shift
  - Group delay model
  - Radio frequency propagation model, contoh: Log-distance path loss model, Fading model, (Rayleigh fading, Ricean fading), log-normal shadow fading and frequency selective (dispersive) fading), Doppler shift model, Ray tracing models, Mobility models, yang akan menyebabkan a time-variant system



# SOURCE CODING

- Source coding bertujuan untuk kompresi data.
- Metode kompresi data :
  - Lossless : shannon –fano, huffman, arithmatic,dsb
  - Lossy : MPEG2, dsb
- Aplikasi:
  - Audio :LPC, CELP, ACELP, ADPCM, dsb
  - Image : RLE, wavelet, zte, spiht, dll
  - Video : dct



# CHANNEL CODING

- Channel coding bertujuan untuk koreksi error:
- Jenis channel coding:
  - LinearBlock coding:
    - Cyclic code
    - Reed solomon code: CD, DVD, xDSL
  - Convolutional coding: voiceband modem, GSM, satelit, militer




# APLIKASI TEKNOLOGI

• <b>Format Modulasi</b>	<b>Application</b>
• MSK, GMSK -	GSM, CDPD
• BPSK -	Deep space telemetry, cable modems
• QPSK, $\frac{1}{4}$ DQPSK -	Satellite, CDMA, NADC, TETRA, PHS, PDC, LMDS, DVB-S, cable (returnpath), cable modems, FTS
• OQPSK	CDMA, satellite
• FSK, GFSK	DECT, paging, RAM mobile data, AMPS, CT2, ERMES, land mobile, public safety
• 8, 16 VSB	North American digital TV (ATV), broadcast, cable
• 8PSK	Satellite, aircraft, telemetry pilots for monitoring broadband video systems
• 16 QAM	Microwave digital radio, modems, DVB-C, DVB-T
• 32 QAM	Terrestrial microwave, DVB-T
• 64 QAM	DVB-C, modems, broadband set top boxes, MMDS
• 256 QAM	Modems, DVB-C (Europe), Digital Video (US)



# PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI


- Sistem Komunikasi Seluler: 1G, 2G, 3G, 4G, 5G
- Sistem Komunikasi Optik
- Sistem Komunikasi Satelit
- Sistem Komunikasi Radio
- DLL





# SINYAL

- $S(t) = A \cos (2 \pi f t + \phi)$
- $S(t)$  bisa merepresentasikan:
  - Tegangan satuannya **volt**
  - Arus satuannya **ampere**
- Frekuensi  $f = \frac{1}{T}$





# PARAMETER PENTING

- Energi sinyal
- Daya sinyal

$$E_s = \int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 dt$$

$$P_s = \frac{E_s}{T} = \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 dt$$



# KINERJA SISTEM KOMUNIKASI DIGITAL

- **Performansi:**  
SNR (Eb/No), **BER (Pe)**
- **Efisiensi:**  
Bandwidth vs Daya
- Security



**TERIMA KASIH**